



Protezione anticaduta

AN208R2AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg
· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE
RFU 11.062
140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN208R2AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Regolazione	Regolabile tramite un anello di riduzione sulla corda
Diametro della fune (mm)	12
Con connettore	sì
Colore	Bianco-Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Vantaggio supplementare	Spigolo vivo
Terminazione	1 occhiello cucito
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,27
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616