



# DAYAK LV120G

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Barra di ancoraggio per porta, certificata per uso di 2 persone, facile da installare

Protezione anticaduta

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria mineraria
- Stoccaggio



## Certificazioni e norme



EN 795

TIPO B

TS16415

2

## Protegge contro i rischi



Caduta



# DAYAK LV120G

## DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Barra di ancoraggio per porta, certificata per uso di 2 persone, facile da installare

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|   |  |
|---|--|
| Tipo di attrezzatura  | Ancoraggio per telaio di porta/finestra  |
| Composizione del supporto principale                        | Acciaio zincato  |
| Lunghezza massima (m)                                       | 1,35   |
| Colore  | Acciaio  |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 20   |
| Peso (kg) (kg)  | 5,99   |
| Utilizzo  | Per porte e finestre da 63 a 123 cm  |
| Situazioni di lavoro  | Trattenuta, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m) |