



Protezione anticaduta

MEDBLOC AN13006C2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale, per spostamenti fino a 6 metri



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Finitura / artigiani**
- **Automotive**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Energie**
- **Stoccaggio**

Certificazioni e norme

EN360

RFU 10.060
CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE
RFU 11.062
128 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

MEDBLOC AN13006C2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale, per spostamenti fino a 6 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore in cinghia
Composizione del supporto principale	ABS, Poliestere
Lunghezza massima (m)	6
Larghezza della cinghia (mm)	25
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,6
Carico massimo per una persona (kg)	128
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale
Use of self retracting	Horizontal, Vertical