



Protezione anticaduta

HAR22H

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura ergonomica per una massima libertà di movimento con 2 punti di ancoraggio



Benefici



Comfort

- Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN361

150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

HAR22H

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura ergonomica per una massima libertà di movimento con 2 punti di ancoraggio

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,2
Numero di fibbie manuali	5
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo