



Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo, leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 6 metri



Benefici

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN360

RFU 11.062
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo, leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 6 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	6
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Diametro del cavo (mm)	4
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2,8
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Use of self retracting	Vertical