



Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN14006F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale, per spostamenti fino a 6 metri



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· Carter in ABS resistente agli urti



Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Certificazioni e norme



EN360

RFU 10.060

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN14006F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale, per spostamenti fino a 6 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore in cinghia
Composizione del supporto principale	ABS, Poliestere
Larghezza della cinghia (mm)	25
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 22 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	5,4
Carico massimo per una persona (kg)	100
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Horizontal, Vertical