



Protezione anticaduta

HAR44EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante con cintura di posizionamento per i rischi elettrici



Benefici



Comfort

· La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN361

140 KG

EN358

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR44EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante con cintura di posizionamento per i rischi elettrici

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta dielettrico con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Plastica, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero-Grigio
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2
Numero di fibbie manuali	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Utilizzo	Rotazione di 180°
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio