



Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 6 metri



Benefici

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Durata

· Carter in ABS resistente agli urti

Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



PROTECTOR TETRA AN15006F

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 6 metri

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Diametro del cavo (mm)	4
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 11 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	5,6
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Vertical