Protezione anticaduta

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico in cavo di acciaio inox per spostamenti fino a 40 metri

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN360

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Comfort

· Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo

Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
· Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Durata

· IP66 : Elevata protezione contro polvere e spruzzi d'acqua
· Carter in ABS resistente agli urti

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Petrolchimico**
- **Energie**
- **Stocaggio**

Protezione anticaduta

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico in cavo di acciaio inox per spostamenti fino a 40 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio
Lunghezza massima (m)	40
Lunghezza ARA (m)	40
Lunghezza ARA (inch)	1574.804
Diametro del cavo (mm)	4,8
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	21,1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano verticale
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Horizontal, Vertical