



Protezione anticaduta

HAR22HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura ergonomica per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche



Benefici



Comfort

· Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive

Certificazioni e norme



EN361
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR22HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,5
Numero di fibbie manuali	5
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternale	1
Dorsale	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo