Protezione della testa

DIAMOND VI WIND Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Il design sportivo dell'elmetto consente di indossarlo sia normalmente che all'indietro, per una massima versatilità.

Certificazioni e norme

CE

EN 397

MM
LD
-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1

TIPO 1
CLASSE C

Protegge contro i rischi

Urti

Benefici

Comfort

· Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
· ABS per una maggiore leggerezza e comfort
· Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
· Visiera curva per una migliore visione nella parte alta

Facile da usare

· Può essere indossato all'indietro per un campo visivo massimale senza visiera

Igiene

· Archetto sostituibile per una maggiore igiene

Tecnologie e etichette

· D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Industria leggera**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**

Protezione della testa

DIAMOND VI WIND Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Il design sportivo dell'elmetto consente di indossarlo sia normalmente che all'indietro, per una massima versatilità.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-64 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/schiuma
Visiera dell'elmetto	Norma
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Visiera, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura, Copricapo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-30°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	374
Weight (lbs)	0.8228
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	48 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Colori contenuti	Bianco