



Protezione della testa

ZIRCON 1 Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile



Benefici



Comfort

- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta



Durata

- Frontalino di ricambio



Prestazioni

- Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Produzione / Lavorazione**
- **Hotel e ristoranti**
- **Manutenzione**
- **Pulizia**

Certificazioni e norme



EN 397

-10°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASSE 0

Protegge contro i rischi



Urti



Elettrico



ZIRCON 1 Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	HDPE, calotta-materiale/polipropilene
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Chiusura a fibbia regolabile
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Schermo facciale, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-10°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	330
Weight (lbs)	0.7261
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi
Colori contenuti	Bianco