



LV106

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Ancoraggio girevole per installazione verticale o orizzontale

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

EN 795

TIPO A

Protegge contro i rischi



Caduta



LV106

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Ancoraggio girevole per installazione verticale o orizzontale

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio girevole
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0,100
Resistenza (Kn)	12kN
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)