



Protezione anticaduta

PROTECTOR LARGE AN18030T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo con maniglia di trasporto per facilitare il trasporto e l'installazione, per distanze di 30 metri.



Benefici



Comfort

- Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo



Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg
- Design con doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento della cinghia e permette un miglior riavvolgimento della cinghia stessa nel carter



Facilità d'uso

- Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

- Carter in ABS resistente agli urti

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

PROTECTOR LARGE AN18030T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo con maniglia di trasporto per facilitare il trasporto e l'installazione, per distanze di 30 metri.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza ARA (m)	30
Lunghezza ARA (inch)	1181.103
Diametro del cavo (mm)	5
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero-Rosso
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	12,35
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano verticale
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Horizontal, Vertical