



Protezione anticaduta

HAR12GILNO

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura con gilet da lavoro nero integrato per lavorare in sicurezza



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

• Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN361

140 KG

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Industria mineraria
- Petrolchimico

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR12GILNO

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura con gilet da lavoro nero integrato per lavorare in sicurezza

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con gilet da lavoro non separabile
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Regolazione	Taglia regolabile tramite zip
Chiusura	Chiusura a fibbia regolabile
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Tasche	4
Colore	Nero
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,1
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo