Protezione anticaduta

LO147150CDD

FUNI

Doppio cordino da 1,5 metri con connettore ad ampia apertura per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN354

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

LO147150CDD

FUNI

Doppio cordino da 1,5 metri con connettore ad ampia apertura per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	10,5
Con connettore	sì
Colore	Bianco
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Terminazione	1 occhiello cucito
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Peso (kg) (kg)	1,4
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213