



Handbescherming

EOS NOCUT VV910

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Anti-impact handschoen met snijniveau D, ideaal voor algemeen werk in waterige of olieachtige omgevingen



Voordelen



Duurzaamheid

· Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid



Makkelijk te gebruiken

· Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik
· Klittenbandsluiting zodat deze goed aan de pols blijft zitten



Hygiëne

· Siliconenvrij / DMF-vrij waardoor er geen sporen achterblijven op de componenten terwijl allergieën worden beperkt
· Wasbare handschoen, waardoor hergebruik mogelijk is
· Zonder DMF om het risico op allergieën te verminderen

Technologieën en labels



DMF-vrij



Siliconenvrij

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Automotive

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Beschermt tegen



Schok



Snijden



Schuren en slijtage



Perforatie



Handbescherming

EOS NOCUT VV910

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Anti-impact handschoen met snijniveau D, ideaal voor algemeen werk in waterige of olieachtige omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
3 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
D [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997
P [P] STOOTBESCHERMING (OPTIONEEL)



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

| | |
|-----------------------------|--|
| Type handschoen | Specifieke handschoen |
| Handschoenfamilie | Impact |
| Type mechanische handschoen | Gebreid |
| Specifieke handschoentypes | Impact |
| Vezel | Aramide, HDPE |
| Coatingniveau | Palm coating |
| Coatingmateriaal | Nitril |
| Coating afwerking | Glad, Getextureerde greep, Dubbele coating |
| Aantal coatings | Dubbele coating |
| Gauge | 13 |
| Kenmerk manchet | Klittenband manchet |
| Bijkomend voordeel | Reach, Siliconenvrij, DMF-vrij, Wasbaar, Brocheerbaar, Zonder Azokleurstoffen, Kevlar stiksels |
| Kleur | Geel-Grijs-Zwart |
| Grootte | 8, 9, 10, 11, 12 |
| Soort verpakking | Topkaart |

Productverzorging



Wassen x1 - 60°C

· Vlak drogen