



Handbescherming

VENIFISH VE990

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Zeer comfortabele multi-standaard chemische handschoen voor het hanteren van zuren, met een zeer ruwe handpalm voor uitstekende grip



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



Hygiëne

· Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen



Prestaties

· Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Productie / Verwerking
- Hotels en restaurants
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 407
X 1 X X X X



Beschermt tegen



Warmte



Biologisch



Schuren en slijtage



Chemisch



Handbescherming

VENIFISH VE990

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Zeer comfortabele multi-standaard chemische handschoenen voor het hanteren van zuren, met een zeer ruwe handpalm voor uitstekende grip

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Waterdichte handschoen ondersteund
Waterdicht handschoentype	Ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	Latex
Coating afwerking	Getextureerde greep
Aantal coatings	Enkele coating
Voering	Katoen Textiel
Dikte (mm)	1,8
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Kleur	Oranje
Grootte	7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt



Handbescherming

VENIFISH VE990

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Zeer comfortabele multi-standaard chemische handschoenen voor het hanteren van zuren, met een zeer ruwe handpalm voor uitstekende grip

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	6	480	-5.9%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-4.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	-101.7%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	5	240	-92.2%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	-62.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-48.2%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-10.6%