



Valbescherming

# AN420

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

20 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiligers AN068 en AN066 voor lange verplaatsing



### Voordelen



#### Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



#### Gemakkelijk te gebruiken

• NFC-systeem voor traceerbaarheid

### Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

### Certificeringen en normen



EN 12841  
TYPE A

EN353-2

### Beschermt tegen



Val



Valbescherming

# AN420

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

20 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiliger AN068 en AN066 voor lange verplaatsing

### Normen - Details

### Technische details

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soort uitrusting                 | Gevlochten touw                                                                                                                                                                                 |
| Samenstelling van de hoofdsteun  | Staal, Polyamide, Rubber                                                                                                                                                                        |
| Lengte (m)                       | 20                                                                                                                                                                                              |
| Diameter touw (mm)               | 10,5                                                                                                                                                                                            |
| Inbegrepen elementen             | Contragewicht AN006                                                                                                                                                                             |
| Kleur                            | Wit                                                                                                                                                                                             |
| Einde                            | 1 genaaide lus met versteviging                                                                                                                                                                 |
| Gewicht (kg) (kg)                | 2,1                                                                                                                                                                                             |
| Werksituaties met valbeveiliging | Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord |
| Lengte (ft)                      | 65.616                                                                                                                                                                                          |