



Valbescherming

LV102050

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Verlengriem van 0,5 meter voor gemakkelijke extractie van een slachtoffer



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge sterkte van de band dankzij het weefsel en de breedte

Toepassing

- Landbouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN354

EN 795
TYPE B

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LV102050

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Verlengriem van 0,5 meter voor gemakkelijke extractie van een slachtoffer

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bandlus met D-ring
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Riembreedte (mm)	45mm
Lengte (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Grote (mm)	45
Kleur	Zwart-Oranje
Einde	Lus met vernauwing
Gewicht (kg) (kg)	0,300
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	1.6404