



Valbescherming

# AN203200ZD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden



## Voordelen



### Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



### Prestaties

• Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

• Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg

## Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerken
- Automotive
- Opslag

## Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

## Beschermt tegen



Val



Valbescherming

# AN203200ZD

## VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Lengte (m)	2
Opening (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Vergrendeling	Automatisch systeem
Met connector	ja
Valfactor	F2
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616