



Valbescherming

HAR12

VALBESCHERMINGSHARNAS

2 bevestigingspunten harnas met tweekleurige riemen voor intuïtieve montage, voor incidentele dragers



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Gemakkelijk te gebruiken

· Tweekleurige band voor eenvoudige bevestiging van het harnas
· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Bosbouwindustrie
- Opslag

Certificeringen en normen



EN361
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

HAR12

VALBESCHERMINGSHARNAS

2 bevestigingspunten harnas met tweekleurige riemen voor intuïtieve montage, voor incidentele dragers

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingsharnas
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Instelling	2 verstelbare zijplaten
Sluiting	Lussen
Totaal aantal bevestigingspunten	2
Lussen	Handmatige gesp
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Kleur	Oranje
Maat	S/M/L, XL/XXL
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,730
Aantal handmatige gespen	2
Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten	2
Stern	1
Dorsaal	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken