Valbescherming

PROTECTOR LOAD AN518

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Ladingvalbeveiliger voor het zekeren van 250 kg lading met een kabelloop van 15 meter



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

2006/42/EEC

Beschermt tegen

Val

Voordelen

Gemakkelijk te gebruiken

· Draaggreep voor gemakkelijk transport
· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Duurzaamheid

· Slagvaste ABS-behuizing

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Valbescherming

PROTECTOR LOAD AN518

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Ladingvalbeveiliger voor het zekeren van 250 kg lading met een kabelloop van 15 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	15
Lengte van SCBA (m)	15
Lengte van SCBA (inch)	590.5515
Kabeldiameter (mm)	4
Kleur	Zwart
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	5,9
Veilige werklast (kg)	250