



# ARENAL S3S SR

## BUITENACTIVITEITEN

Stevige, comfortabele lage schoen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.

Voetbescherming



## Voordelen



### Comfort

- Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen
- Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel
- Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



### Prestaties

- Zool ontworpen om contacthitte tot 300°C te weerstaan

## Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie

## Certificeringen en normen



EN ISO 20345:2022  
S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SR

## Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Warmte



Schok



Koude



Voetbescherming

# ARENAL S3S SR

## BUITENACTIVITEITEN

Stevige, comfortabele lage schoen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.

### Normen - Details

### Technische details

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Soort schoen                    | lage schoen                          |
| Materiaal zool                  | PU, Nitril rubber                    |
| Perforatiebescherming           | Niet-metalen                         |
| Materiaal steel                 | Leder                                |
| Afwerking materiaal staaf       | Nubuck                               |
| Veiligheidsneus                 | Composiet                            |
| Materiaal van de voering        | Mesh                                 |
| Materiaal van de binnenzool     | PU, Synthetisch                      |
| Eigenschappen van de binnenzool | Verwijderbaar, Geperforeerd, Ademend |
| Technologie van de zool         | Geïnjecteerd                         |
| Gewicht (gram per schoen)       | 730                                  |
| Maatvoering                     | 38 → 48                              |