Handbescherming

GFA115K

LASWERKEN

Leren thermische handschoen, die grote werkflexibiliteit en finesse combineert voor laswerk in de zware industrie



Voordelen

Prestaties

· Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Automotive**
- **Tijdelijk werk**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
TYPE B

EN 407
4 1 3 X 4 X

Beschermt tegen

Warmte

Handbescherming

GFA115K

LASWERKEN

Leren thermische handschoen, die grote werkflexibiliteit en finesse combineert voor laswerk in de zware industrie

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
1 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407
THERMISCHE RISICO'S (X = NIET GETEST)
4 [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
3 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
4 [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Lashandschoen
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Dikte (mm)	0,7 -> 0,9
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Kenmerk manchet	Lederen manchet
Kleur	Grijs
Grootte	10
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt

Verpakking

Verkoopeenheid: Per 12 in bulk verpakt
120 paren /doos