



Valbescherming

MAXIBLOC AN10010T2

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende touwhaspel, licht en compact, eenvoudig op te zetten en te gebruiken bij tochten tot 10 meter



Voordelen



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**

Certificeringen en normen



EN360
RFU 11.062
150 KG



Beschermt tegen



Val



Valbescherming

MAXIBLOC AN10010T2

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende touwhaspel, licht en compact, eenvoudig op te zetten en te gebruiken bij tochten tot 10 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	10
Lengte van SCBA (m)	10
Lengte van SCBA (inch)	393.701
Kabeldiameter (mm)	4
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	3,75
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Gebruik van de haspel	Verticaal