Valbescherming

AN203200ZZ

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden



Voordelen

Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Prestaties

· Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Automotive**
- **Opslag**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN355
CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen

Val

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 08/10/2026
www.deltaplus.eu

Valbescherming

AN203200ZZ

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	2
Met connector	ja
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,668
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine vertikale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616