



Valbescherming

EX030400

WERKPOSITIONERINGSSYSTEMEN

Positioneringskoord 4 meter, waardoor een vlotte en optimale afstelling mogelijk is, uitgerust met een optioneel vergrendelingsstelsel



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN358

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

EX030400

WERKPOSITIONERINGSSYSTEMEN

Positioneringskoord 4 meter, waardoor een vlotte en optimale afstelling mogelijk is, uitgerust met een optioneel vergrendelingsstelsel

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Werkpositioneringssysteem
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyamide
Lengte max. (m)	4
Lengte min. (m)	0,20
Lengte (m)	4
Diameter touw (mm)	10,5
Met connector	ja
Kleur	Wit
Connector (gebruikerszijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting, staal, opening 18 mm
Connector (structuurzijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Gewicht (kg) (kg)	1,2
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Positionering
Lengte (ft)	13.1232