Handbescherming

TC716

LASWERKEN

Dikke lederen thermische handschoen, ideaal voor laswerken in de zware industrie



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 1 2 2 X

EN 12477
TYPE A

EN 407
4 1 2 X 4 X

Beschermt tegen

Warmte

Voordelen

Prestaties

· Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut
· Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Automotive**
- **Tijdelijk werk**

Handbescherming

TC716

LASWERKEN

Dikke lederen thermische handschoen, ideaal voor laswerken in de zware industrie

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
2 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407
THERMISCHE RISICO'S (X = NIET GETEST)
4 [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
2 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
4 [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Lashandschoen
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Specifieke handschoentypes	Lassen
Dikte (mm)	1,2
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Kenmerk manchet	Lederen manchet
Bijkomend voordeel	Reach
Kleur	Grijs
Grootte	9, 10, 11
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt

Verpakking

Verkoopeenheid: Per 12 in bulk verpakt
120 paren /doos