



Valbescherming

HAR25HA

VALBESCHERMINGSHARNAS

Ergonomische gordelharnas, uitgerust met een verlengkoord dat evacuatie in besloten ruimtes vergemakkelijkt.



Voordelen



Comfort

- Lange verlengband voor gemakkelijke evacuatie en redding van het slachtoffer
- Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen
- Thermogevormde tailleband voor optimale lendensteun en comfort



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker

Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN361
150 KG

EN358
150 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

HAR25HA

VALBESCHERMINGSHARNAS

Ergonomische gordelharnas, uitgerust met een verlengkoord dat evacuatie in besloten ruimtes vergemakkelijkt.

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingsharnas met riem
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Sluiting	Lussen
Totaal aantal bevestigingspunten	2
Aantal bevestigingspunten voor werkpositionering	2
Lussen	Automatische gesp
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Bevestigingspunten voor werkpositionering	Riem (voor)
Kleur	Zwart
Comfort-elementen	Thermogevormde ruggesteun
Maat	S/M/L, XL/XXL
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,9
Aantal handmatige gespen	2
Aantal automatische lussen	4
Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten	2
Comfortelement	Rug, Riem (rugleuning)
Stern	1
Dorsaal	1
Riem (voorkant)	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Positionering, Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale