



Valbescherming

SPEEDLINE LV201

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Tijdelijke reddingslijn van 2 tot 20 meter, waardoor het mogelijk is om 2 gelijktijdige gebruikers vast te zetten, zeer eenvoudig te installeren dankzij de spanner



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Bosbouwindustrie
- Opslag

Certificeringen en normen



CATEGORIE III

EN 795

TYPE B
TYPE C

TS16415

2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

SPEEDLINE LV201

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Tijdelijke reddingslijn van 2 tot 20 meter, waardoor het mogelijk is om 2 gelijktijdige gebruikers vast te zetten, zeer eenvoudig te installeren dankzij de spanner

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Horizontale tijdelijke reddingslijn
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Riembreedte (mm)	50
Lengte (m)	20
Sluiting	Schroef
Kleur	Geel
Gewicht (kg) (kg)	3,8
Maximaal aantal gebruikers	2
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	65.616