Handbescherming

VENICUTB05

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Anti-snijhandschoen van niveau B met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 X 3 1 B

EN 16350

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X

Beschermt tegen

- Statische elektriciteit
- Warmte
- Snijden
- Schuren en slijtage

Voordelen

Duurzaamheid

· Milieuvriendelijk dankzij de oplosmiddelvrije coating
· Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

Makkelijk te gebruiken

· Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen

Hygiëne

· Siliconenvrij/Latexvrij/DMF-vrij om het risico op allergieën te verminderen zonder sporen achter te laten op de componenten

Prestaties

· Grote lichtheid voor optimale behendigheid
· Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Technologieën en labels

0% DMF — DMF-vrij

0% SILICONE — Siliconenvrij

Aanraakscherm

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Automotive**
- **Mijnbouw**

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 27/10/2026
www.deltaplus.eu

Handbescherming

VENICUTB05

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Anti-snijhandschoen van niveau B met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
3 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
B [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407
X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	DELTAnocut (Mix van polyethyleen, spandex, polyamide & koolstof), Koolstof
Coatingniveau	Palm coating
Coatingmateriaal	PU
Coating afwerking	Glad
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	18
Bijkomend voordeel	Dissipatieve eigenschappen, Tactiel, Reach, Latexvrij, Siliconenvrij, DMF-vrij, Brocheerbaar
Kleur	Zwart
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopeenheid: Verkocht in individuele zakken
60 paren /doos