



Valbescherming

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende reddingslijn 20 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer



Voordelen



Comfort

- Dubbele wartel voor optimaal volgen van de gebruiker



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Eindgreep voor gemakkelijk intrekken van het touw
- Draaggreep voor gemakkelijk transport
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

- Slagvaste ABS-behuizing

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



CATEGORIE III

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

KLASSE A
150 KG



AR 1983

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende reddingslijn 20 meter met reddingsmogelijkheid voor het bergen van een slachtoffer

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel, lierfunctie
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Roestvrij staal
Lengte max. (m)	20
Lengte van SCBA (m)	20
Lengte van SCBA (inch)	787.402
Kabeldiameter (mm)	5
Inbegrepen elementen	Energie absorber
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	13,9
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte
Blokkeersysteem	Inertie blokkeersysteem
Gebruik van de haspel	Verticaal