



Handbescherming

PVCC400

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoenen die de onderarm beschermt tegen oliën en koolwaterstoffen bij langdurig gebruik



Voordelen



Prestaties

• Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**
- **Petrochemische**

Certificeringen en normen



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYPE B
AKL



EN ISO 374-5

Beschermt tegen



Biologisch



Schuren en slijtage



Chemisch



Deeltjes



Handbescherming

PVCC400

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die de onderarm beschermt tegen oliën en koolwaterstoffen bij langdurig gebruik

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Waterdichte handschoen ondersteund
Waterdicht handschoentype	Ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	PVC
Coating afwerking	Glad
Aantal coatings	Enkele coating
Voering	Katoen Textiel
Dikte (mm)	1,20 -> 1,40
Armbeschermingsniveau	Lengte: elleboog (≤ 500 mm)
Bijkomend voordeel	Reach, Lange manchet (>290 mm)
Kleur	Rood
Grootte	10
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt

Verpakking

Verkoopeenheid: Per 12 in bulk verpakt
120 paren /doos



Handbescherming

PVCC400

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoenen die de onderarm beschermt tegen oliën en koolwaterstoffen bij langdurig gebruik

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Gemiddelde afbraak
Methanol	A	67-56-1	2	30	-4.7%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	0.1%