



Valbescherming

AN218R2ADD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord waarvan de lengte aanpasbaar is, zodat u de lengte kunt aanpassen en zo de speling indien nodig kunt verkleinen



Voordelen



Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

• Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg
• Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerken
- Automotive
- Opslag

Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN218R2ADD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord waarvan de lengte aanpasbaar is, zodat u de lengte kunt aanpassen en zo de speling indien nodig kunt verkleinen

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyamide, Polyester
Lengte (m)	2
Instelling	Verstelbaar door middel van een verlooplus aan het touw
Diameter touw (mm)	12
Met connector	ja
Kleur	Wit-Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,97
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken
Lengte (ft)	6.5616