



Valbescherming

AN213150ZDD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Dubbele energieabsorberende vallijn van zeer sterke webbing voor korte bewegingen



Voordelen



Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

• Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

• Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg

Toepassing

- Openbare werken
- Automotive
- Energie
- Opslag

Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



Valbescherming

AN213150ZDD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Dubbele energieabsorberende vallijn van zeer sterke webbing voor korte bewegingen

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	1,5
Vergrendeling	Automatic system
Met connector	ja
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,4
Maximale belasting voor één persoon (kg)	140
Lengte (ft)	4.9213