



Handbescherming

# VENIZETTE VE920

## CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoenen die comfort en langere levensduur combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie



### Voordelen



#### Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



#### Hygiëne

· Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen



#### Prestaties

· Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

### Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Hotels en restaurants

### Certificeringen en normen



EN 388  
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
TYPE A  
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 407  
X 1 X X X X



### Beschermt tegen



Warmte



Biologisch



Schuren en slijtage



Chemisch



Handbescherming

# VENIZETTE VE920

## CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen die comfort en langere levensduur combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
2 [0-4] SCHEURVASTHEID  
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND  
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
P  
T



#### EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID  
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE  
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE  
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE  
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN  
GESMOLTEN METAAL  
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN  
GESMOLTEN METAAL

### Technische details

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type handschoen           | Waterdichte handschoen             |
| Handschoenfamilie         | Waterdichte handschoen ondersteund |
| Waterdicht handschoentype | Ondersteund                        |
| Coatingniveau             | Volledig coating                   |
| Coatingmateriaal          | Latex                              |
| Coating afwerking         | Glad                               |
| Aantal coatings           | Enkele coating                     |
| Voering                   | Katoen Textiel                     |
| Dikte (mm)                | 1,25                               |
| Armbeschermingsniveau     | Lengte: onderarm (< 400mm)         |
| Kleur                     | Blauw                              |
| Grootte                   | 7, 8, 9, 10, 11                    |
| Soort verpakking          | Topkaart                           |



Handbescherming

# VENIZETTE VE920

## CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Multi-standaard chemische handschoen die comfort en langere levensduur combineert, ideaal voor de levensmiddelenindustrie

### Permeatietabel

| Chemicaliën              | Brief | CAS #     | Permeatieniveau | Permeatietijd (minuten) | Dégradation moyenne |
|--------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Methanol                 | A     | 67-56-1   | 2               | 30                      | 17.9%               |
| Sodium Hydroxyde 40%     | K     | 1310-73-2 | 6               | 480                     | -5.8%               |
| Acide Sulfurique 96%     | L     | 7664-93-9 | 4               | 120                     | 35%                 |
| Nitric Acid 65%          | M     | 7697-37-2 | 6               | 480                     | 5.5%                |
| Acetic Acid 99%          | N     | 64-19-7   | 3               | 60                      | 30.9%               |
| Peroxyde d'Hydrogène 30% | P     | 7722-84-1 | 6               | 480                     | -2.8%               |
| Acide hydrofluorique 40% | S     | 7664-39-3 | 6               | 480                     | X                   |
| Formaldehyde 37%         | T     | 50-00-0   | 6               | 480                     | 12.1%               |