



Valbescherming

FENNEC AN06310

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliger die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 10 meter vergemakkelijkt



Voordelen



Gemakkelijk te gebruiken

• NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**

Certificeringen en normen



EN353-2

100 KG | MAXIMALE NOMINALE BELASTING: 100

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

FENNEC AN06310

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 10 meter vergemakkelijkt

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Roestvrij staal, Polyamide
Lengte max. (m)	10
Lengte (m)	10
Diameter touw (mm)	12,7
Inbegrepen elementen	Slijtage-indicator
Kleur	Wit-Zwart
Einde	1 gesplitste lus aan de bovenkant
Gewicht (kg) (kg)	1,3
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform
Maximale nominale belasting (kg)	100
Lengte (ft)	32.808