



Valbescherming

LO030200

VALLIJNEN

Zowel koord als 2 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtsslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



EN354

EN 795
TYPE B

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LO030200

VALLIJNEN

Zowel koord als 2 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Buisvormige vanglijn en ankerpunt
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Lengte (m)	2
Width (inch)	0.9825
Grote (mm)	25
Kleur	Zwart-Oranje
Einde	2 genaaide lussen
Gewicht (kg) (kg)	0,218
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616