



Valbescherming

AN430

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

30 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiligers AN068 en AN066 voor lange verplaatsing



Voordelen



Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

• NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 12841
TYPE A

EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN430

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

30 meter zekeringslijn in 10,5 mm gevlochten touw voor gebruik met de glijdende valbeveiligers AN068 en AN066 voor lange verplaatsing

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyamide, Rubber
Lengte (m)	30
Diameter touw (mm)	10,5
Inbegrepen elementen	Contragewicht AN006
Kleur	Wit
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Gewicht (kg) (kg)	2,9
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord
Lengte (ft)	98.4241