Valbescherming

ASCORD AN065

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Lichtgewicht en compacte glijdende valbeveiliger voor gebruik op 14 mm gevlochten touwen



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN353-2
MAXIMALE NOMINALE BELASTING: 100

Beschermt tegen

Val

Voordelen

Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Chemische industrie**
- **Automotive**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Petrochemische**

Valbescherming

ASCORD AN065

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Lichtgewicht en compacte glijdende valbeveiliger voor gebruik op 14 mm gevlochten touwen

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Roestvrij staal
Diameter touw (mm)	14
Kleur	Staal
Gewicht (kg) (kg)	0,764
Werksituaties met valbeveiliging	Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Maximale nominale belasting (kg)	100
Type opening	Openend