



LO030100

VALLIJNEN

Zowel koord als 1 meter lang ankerpunt, voor maximale veelzijdigheid

Valbescherming



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtsslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN354

EN 795
TYPE B

Beschermt tegen



Val



LO030100

VALLIJNEN

Zowel koord als 1 meter lang ankerpunt, voor maximale veelzijdigheid

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Buisvormige vanglijn en ankerpunt
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Riembreedte (mm)	25
Lengte (m)	1
Width (inch)	0.9825
Grote (mm)	25
Kleur	Zwart-Oranje
Einde	2 genaaide lussen
Gewicht (kg) (kg)	0,070
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	3.2808