Valbescherming

FENNEC AN06320

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliger die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 20 meter vergemakkelijkt



Voordelen

Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN353-2
100 KG

Beschermt tegen

Val

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 08/10/2026

Valbescherming

FENNEC AN06320

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliger die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 20 meter vergemakkelijkt

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Roestvrij staal, Polyamide
Lengte max. (m)	20 m
Lengte (m)	20
Diameter touw (mm)	12,7
Inbegrepen elementen	Slijtage-indicator
Kleur	Wit
Einde	1 gesplitste lus aan de bovenkant
Gewicht (kg) (kg)	2,3
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform
Lengte (ft)	65.616
Type opening	Niet openend