



Valbescherming

TRA20

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Aluminium statief tot 2 meter, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in krappe ruimtes



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtswerk**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN 795
TYPE B

TS16415
3

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

TRA20

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Aluminium statief tot 2 meter, licht en eenvoudig te installeren voor alle soorten werk in krappe ruimtes

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Telescopisch statief
Verankeringselement	Statief
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Lengte max. (m)	1,97
Lengte min. (m)	1,2
Kleur	Aluminium
Gewicht (kg) (kg)	15,3
Weerstand (Kn)	20
Grond basis (m)	1,89
Niet inbegrepen	Adapterplaat TRA102, Trede TRA103
Maximaal aantal gebruikers	3
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte