Handbescherming

VV836

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die zeer goede grip biedt op voorwerpen die voor langdurig gebruik worden gehanteerd



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
TYPE A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Beschermt tegen

- Biologisch
- Chemisch
- Deeltjes

Voordelen

Duurzaamheid

· Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid

Hygiëne

· Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk
· Siliconenvrij/Latexvrij/DMF-vrij om het risico op allergieën te verminderen zonder sporen achter te laten op de componenten

Prestaties

· Grote lichtheid voor optimale behendigheid
· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Technologieën en labels

0% DMF — DMF-vrij

0% SILICONE — Siliconenvrij

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Automotive**
- **Olie en Gas(winning)**

Handbescherming

VV836

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die zeer goede grip biedt op voorwerpen die voor langdurig gebruik worden gehanteerd

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
A [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374
K
L
M
N
P
T

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Waterdichte handschoen ondersteund
Waterdicht handschoentype	Ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	Nitril, PVC
Coating afwerking	Getextureerde greep, Dubbele coating
Aantal coatings	Dubbele coating
Voering	Synthetisch textiel
Dikte (mm)	1
Jauge	18
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Bijkomend voordeel	Reach, Latexvrij, Siliconenvrij, DMF-vrij, Lange manchet (>290 mm)
Kleur	Blauw
Grootte	9, 10, 11
Soort verpakking	per 6 in bulkverpakking

Verpakking

Verkoopeenheid: per 6 in bulkverpakking
60 paren /doos

Handbescherming

VV836

CONTINUË BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Chemische handschoen die zeer goede grip biedt op voorwerpen die voor langdurig gebruik worden gehanteerd

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Gemiddelde afbraak
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%