



Valbescherming

AN208S200CD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Compact energieabsorberend koord met gepatenteerd systeem voor bewegingsvrijheid op korte trips



Voordelen



Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

• Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg
• Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Duurzaamheid

• Krimpkous om de levensduur van de lanyards te verlengen

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Energie

Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN208S200CD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Compact energieabsorberend koord met gepatenteerd systeem voor bewegingsvrijheid op korte trips

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Energieabsorberende leeflijn van gevlochten touw met thermovormbare mantel
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyamide, Polyester
Lengte (m)	2
Diameter touw (mm)	10,5
Met connector	ja
Kleur	Wit-Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting, staal, opening 18 mm
Extra voordeel	Leading edge
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Gewicht (kg) (kg)	1,27
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616