



Valbescherming

PROTECTOR TETRA AN15010T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 10 meter



Voordelen



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Automatische karabiners voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- Draaggreep voor gemakkelijk transport
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

- Slagvaste ABS-behuizing



Zichtbaarheid

- Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



CATEGORIE III

EN360

RFU 11.062
150 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

PROTECTOR TETRA AN15010T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 10 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	10
Lengte van SCBA (m)	10
Lengte van SCBA (inch)	393.701
Kabeldiameter (mm)	4
Inbegrepen elementen	Energie absorber
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	5,3
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Blokkeersysteem	Inertie blokkeersysteem
Use of self retracting	Vertical