Valbescherming

LV105

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerstang om in te bedden in RVS om corrosie te voorkomen



Toepassing

- **Landbouw**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**

Certificeringen en normen

Beschermt tegen

Val

Valbescherming

LV105

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerstang om in te bedden in RVS om corrosie te voorkomen

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Verankeringspin met oog RVS
Samenstelling van de hoofdsteun	Roestvrij staal
Lengte (m)	0,14
Kleur	Staal
Gewicht (kg) (kg)	0,174
Weerstand (Kn)	12kN
Maximaal aantal gebruikers	1
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine vertikale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een vertikale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12