Hoofdbescherming

ONYX2 BLANC

HELMEN

Helm met dubbele schaal, voorzien van een vizier, voor bescherming tegen elektrische bogen en spatten van gesmolten metaal



Certificeringen en normen

CE

EN 397
GM
LD
-20°C +50°C
440 VAC

EN 50365
KLASSE 0

GS-ET-29
KLASSE 1 (4KA)

EN 170
1.2 2C

EN 166
1 SAT 389KN

Beschermt tegen

- Warmte
- Schok
- UV / IR
- Elektrische

Voordelen

Comfort

· Evenwichtig zwaartepunt om musculoskeletale aandoeningen bij langdurig gebruik te voorkomen en te verminderen
· ABS voor meer lichtheid en meer comfort
· Voorzien van 3 textielbanden met 6 bevestigingspunten voor een optimale gewichtsverdeling

Compatibiliteit

· Compatibel met veiligheidsbrillen

Prestaties

· Ergonomische en stabiele hoofdband voor zeer goede prestaties tijdens het gebruik
· Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere pasvorm en om de helm op zijn plaats te houden bij het bewegen van het hoofd

Technologieën en labels

53 cm 63 cm

D-ONE-ROTOR

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Energie**

Hoofdbescherming

ONYX2 BLANC

HELMEN

Helm met dubbele schaal, voorzien van een vizier, voor bescherming tegen elektrische bogen en spatten van gesmolten metaal

Normen - Details

Technische details

Producttype	Specifieke veiligheidshelm
Specifieke veiligheidshelm	Elektrische vlambooghelm
Materiaal romp (schaal)	ABS
Textiel hoofdtooi	PA (Polyamide)
Hoofdomtrek (cm)	53-64 cm
Hoofdband materialen	Polyethyleen
Aanpassing	Rotor-sluitsysteem
Ventilatie	Niet geventileerd
Hoofdkleur	Wit
Steunpunten	6 punten
Comfortabele hoofdband	Polyester
Helmvizier	Geen
Kinband ankerpunten	4 punten
Kinstuk	Zonder kinstuk
Beschikbare of vervangende accessoires	Badge houder, Gelaatsscherm, Nek bescherming, Aangepast logo, Dop met vastzetknop
Aanpasbaar logo	Optie om te integreren op bestelling
Weerstand tegen lage temperaturen	-20°C
Weerstand tegen hoge temperaturen	+50°C
Gewicht (g)	775
Gewicht (lbs)	1.705
Levensduur vanaf het eerste gebruik	48 maanden
Levensduur vanaf productiedatum	84 maanden
Inbegrepen kleuren	Wit
Materiaal kinband	Polymeer