Valbescherming

PROTECTOR TETRA AN15006F

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 6 meter



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

Beschermt tegen

Val

Voordelen

Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg

Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiners voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
· Draaggreep voor gemakkelijk transport
· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Duurzaamheid

· Slagvaste ABS-behuizing

Zichtbaarheid

· Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Valbescherming

PROTECTOR TETRA AN15006F

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende kabelhaspel voor tochten tot 6 meter

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	6
Lengte van SCBA (m)	6
Lengte van SCBA (inch)	236.2206
Kabeldiameter (mm)	4
Inbegrepen elementen	Energie absorber
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 11 mm
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	5,6
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Blokkeersysteem	Inertie blokkeersysteem
Gebruik van de haspel	Verticaal